# Informationsblatt
# Hotend Komplettset für Bambu Lab X1C mit 0,6 mm Düse – Ersatz-Druckkopf

## Komplettes Hotend für Bambu Lab X1C

Dieses Hotend-Set ist ein vollständiger Ersatzdruckkopf für den Bambu Lab X1C 3D-Drucker. Es enthält alle notwendigen Komponenten, um ein defektes oder verstopftes Hotend zu ersetzen, ohne einzelne Teile nachbestellen zu müssen.

## 0,6 mm Düse – mehr Durchsatz, schnellere Drucke

Die 0,6 mm Düse ermöglicht einen höheren Filamentdurchsatz als die Standard-0,4-mm-Variante. Das bedeutet kürzere Druckzeiten bei größeren Layer-Höhen, ideal für funktionale Prototypen, Gehäuse oder Objekte, bei denen feine Details zweitrangig sind. Bei 0,3 mm Schichthöhe lassen sich bereits deutliche Zeitersparnisse erzielen.

## Einfacher Austausch

Das Hotend ist als Drop-in-Ersatz konzipiert und passt direkt in die Aufnahme des X1C. Der Wechsel erfolgt durch Lösen der Befestigungsschrauben, Trennen der Kabel und Einsetzen des neuen Hotends. Der Drucker erkennt und kalibriert den Austausch automatisch.

## Typische Einsatzfälle

- Ersatz nach Verstopfung durch abrasive Filamente (z. B. Carbon-filled)
- Verschleiß der Düse nach längerem Betrieb
- Wechsel zu größerem Düsendurchmesser für schnellere Drucke
- Ersatz nach thermischer Überlastung oder Beschädigung

## Technische Daten

- Düsendurchmesser: 0,6 mm
- Kompatibilität: Bambu Lab X1C
- Montage: Drop-in-Ersatz
- Lieferumfang: Komplettes Hotend mit Heizblock, Düse, Heatbreak, Thermistor, Heizpatrone

- Hinweis: Z-Offset-Kalibrierung nach Einbau empfohlen

## Lieferumfang

- 1x Hotend komplett mit 0,6 mm Düse
- Heizblock mit Thermistor und Heizpatrone vormontiert
- Heatbreak

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Filamentdurchmesser | 1.75 mm |
| Bauart | Direct Drive |
| Produktart | Hotend |
| Material | Universal |
| Modellkompatibilität | Bambu Lab X1C |

**Hersteller**

MakerMind

**EAN**

4251755822980

**Herstellungsland**

CN