

Informationsblatt

Düse 0.4mm für Flashforge AD5X 3D-Drucker

Mit unserer 0.4mm Düse für den Flashforge AD5X ersetzen Sie verschlissene oder verstopfte Düsen schnell und unkompliziert. Die Düsenöffnung von 0.4mm entspricht der Standard-Auflösung und eignet sich für die meisten 3D-Druckprojekte – von funktionalen Prototypen über mechanische Bauteile bis hin zu detaillierten Modellen.

Anwendungsgebiete

Die 0.4mm Düse bietet einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Druckgeschwindigkeit und Detailgenauigkeit. Sie eignet sich für:

- Funktionale Bauteile und Gehäuse mit glatten Oberflächen
- Prototypen mit mittlerer Detailauflösung
- Standarddrucke mit Schichthöhen zwischen 0.1mm und 0.3mm
- Drucke mit gängigen Filamenten wie PLA, ABS, PETG

Wartung und Austausch

Ein regelmäßiger Düsenwechsel ist bei intensiver Nutzung empfehlenswert. Anzeichen für eine verschlissene Düse sind ungleichmäßige Extrusion, schlechte Oberflächenqualität oder häufige Verstopfungen. Der Austausch erfolgt werkzeuggestützt nach Aufheizen des Hotends auf Betriebstemperatur.

Technische Daten

- Düsendurchmesser: 0.4mm
- Kompatibilität: Flashforge AD5X
- Geeignet für: PLA, ABS, PETG und andere Standard-Filamente
- Anwendung: Standard-Druckauflösung

Lieferumfang

- 1x Düse 0.4mm für Flashforge AD5X

Eigenschaften

Düsengröße	0.4 mm
Filamentdurchmesser	1.75 mm
Produktart	Düse
Modellkompatibilität	Flashforge AD5X

Hersteller

MakerMind

Herstellungsland

CN